

# FLOLUX

Химия для текстильной промышленности

## FLOLUX™ AM

SNF FLOPRINT™



ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК НА ПРОДУКТ

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

**FLOLUX™ AM** – это высококачественный антимигрант, разработанный **SNF FLOERGER™** и предназначенный для добавления в пропиточный раствор красителя. Во время процесса окрашивания **FLOLUX™ AM** предупреждает миграцию красящего вещества по ткани и обеспечивает более равномерное окрашивание.

**FLOLUX™ AM** совместим со всеми вспомогательными веществами, обычно применяющимися при крашении, он стабилизирует пропиточный раствор красителя и слегка повышает вязкость.

**FLOLUX™ AM** растворим в воде и легко удаляется из ткани при полоскании в воде. Он не оставляет никаких осадков на ширительных направляющих и на сушильных барабанах.

**FLOLUX™ AM** не влияет на нивелирование свойств окрашивания.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Внешний вид	Жидкость с молочным отливом
Химический состав	Сополимер акрила
Степень ионности	Анионный
Вязкость по Брукфилду	4000 - 8000 сп
pH	6 - 8
Удельный вес	1,03
Температура замерзания	-3°C
Срок хранения	12 месяцев

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Плюсочечно-термозольный процесс на 100%-ном полиэстере с применением дисперсных красителей.
- Непрерывное крашение с применением пигментов.
- Плюсочечно-термозольный- плюсовочно-запарный процесс на полиэстере-хлопке с применением активных и дисперсных красителей.
- Плюсочечно-сушильный – плюсовочно-запарный процесс на 100%-ном хлопке с применением активных или кубовых красителей.

### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

**FLOLUX™ AM** добавляется в плюсовочный раствор вместе с красителями и другими вспомогательными веществами. В зависимости от типа и качества ткани используется от 10 до 30 г/л **FLOLUX™ AM**.

Процесс разбавления: после добавления **FLOLUX™ AM** до равного количества воды с температурой 50 – 60 °С, перемешивайте при помощи мешалки с высоким коэффициентом сдвига до достижения гомогенности. Затем добавьте в плюсовочный раствор и перемешайте.

### ХРАНЕНИЕ

**FLOLUX™ AM** должен храниться при температуре от 5 до 30°C.

### УПАКОВКА

**FLOLUX™ AM** выпускается в контейнерах для насыпных грузов емкостью 1100 кг, в бочках на 130 кг или в ведрах на 25 кг.

Информация, добросовестно приведенная в настоящем информационном листке, является, насколько нам известно, достоверной и точной. Компания не дает никакой гарантии, будь-то явно выраженной или подразумеваемой, в отношении точности этих данных. Потребитель сам отвечает за определение, подходит ли представленная информация для его целей. Компания не дает гарантии или свободы в отношении прав промышленной собственности или третьих сторон.

Документ 2000, версия 01, изменен 09 августа 2004 г.

SNF sas, ZAC de Milieux, 42163 Andrézieux Cedex, FRANCE (Андрезьё, Франция)  
Тел: +33 (0)4 77 36 86 00, факс: +33 (0)4 77 36 86 96, email: info@snf.fr

